

# GDATA - Ausnahmeprozesse für BackupAssist

## Problem

Um zu verhindern, dass der GDATA-Wächter beim Backup von Dateien über BackupAssist einen fehlerfreien Backup verhindert können Ausnahmen im GDATA-Administrator hinzugefügt werden.

## So geht's

Um zu verhindern, dass der GDATA-Wächter beim Backup von Dateien über BackupAssist einen fehlerfreien Backup verhindert können Ausnahmen im GDATA-Administrator hinzugefügt werden.

Fügen Sie folgende Prozesse im GDATA-Administrator unter Einstellungen/Wächter des Servers in die Ausnahmeliste hinzu:

```
<Installationsverzeichnis BackupAssist>\BAExecutorWinApp.exe  
<Installationsverzeichnis BackupAssist>\BackupAssist.exe  
<Installationsverzeichnis BackupAssist>\BackupAssistService.exe
```

Wenn Sie auf dem Server noch einen EXCHANGE-Server am laufen haben, empfiehlt es sich noch nachstehende Prozesse hinzuzufügen um z.B. die Konsistenzprüfung von EXCHANGE nicht zu verhindern:

```
<Installationsverzeichnis BackupAssist>\exbackup.exe  
<Programmverzeichnis>\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin\eseutil.exe
```

## Schlagwörter

gdata backup assist ausnahme prozesse

From:

<https://wiki.tssystemts.de/> - TS Systems - DokuWiki

Permanent link:

[https://wiki.tssystemts.de/doku.php?id=allgemein:backupassiste\\_gdata](https://wiki.tssystemts.de/doku.php?id=allgemein:backupassiste_gdata)

Last update: **31.03.2017 12:22**

