

Um einen Dokumentmodus für Ihre Webseiten festzulegen, fügen Sie mithilfe des META-Elements einen X-UA-kompatiblen httpequiv-Header in Ihrer Webseite ein. Im folgenden Beispiel wird EmulateIE7-Moduskompatibilität eingestellt.

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7">
```

Das Content-Attribut gibt den Modus für die Seite an. Wenn beispielsweise das Verhalten von Windows Internet Explorer 7 nachgeahmt werden soll, dann geben Sie „IE=EmulateIE7“ an. Entsprechend können Sie „IE=5“, „IE=7“ oder „IE=8“ angeben, um einen dieser Kompatibilitätsmodi auszuwählen. Sie können auch „IE=edge“ spezifizieren, sodass Windows Internet Explorer 8 angewiesen wird, den höchsten Modus zu verwenden, der verfügbar ist.

Beim X-UA-kompatiblen Header wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, aber er muss im Header der Webseite (<head>) vor allen anderen Elementen außer dem TITLE-Element und anderen META-Elementen stehen.

From:

<https://wiki.tssystemts.de/> - **TS Systems - DokuWiki**

Permanent link:

https://wiki.tssystemts.de/doku.php?id=html:ie_compat&rev=1418302099

Last update: **31.03.2017 12:10**

